

# Support A Neuf

Version Standard  
Qualité PRO  
150 gr/M2

## Notice de pose

15 m x 1 m



### COMPOSITION:

Non-tissé de 150 gr/M2 à base de polyester, cellulose, résines et minéraux. Sans fibre de verre ni PVC. Usage intérieur. Conforme à la réglementation incendie pour les établissements recevant du public (ERP).

### OUTILLAGE:

- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- pinceaux pour la pose de colle aux bords,
- rouleau à poils courts pour la peinture de finition,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas.

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- colle revêtement mural dans le cas de murs,
- colle **SupportA Neuf** revêtements muraux lourds pour les plafonds ou les fonds bloqués
- peinture de finition, enduit décoratif ou papiers-peints



### PREPARATION




Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Egrainer les aspérités à la spatule. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit... Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.

### APPLICATION



Encoller le mur, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (250gr/M2) de type revêtement mural (pour les murs) ou de type revêtement mural lourd Support A Neuf (pour les plafonds).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits). Maroufler à la spatule en plastique ou à la main.



Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer les débordements de colle avec une éponge humidifiée.

### FINITION



Laisser sécher complètement avant de mettre, au rouleau à poils courts de préférence, deux couches de peinture de finition acrylique ou appliquer un enduit décoratif ou un revêtement mural.

### ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Ne pas mélanger les produits provenant de lots différents de fabrication,
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.



La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

